

AVIENT SPECIALTY INKS

ADITIVOS O MODIFICADORES

Avient™ Specialty Inks ofrece una variedad de aditivos diseñados para modificar el aspecto o el rendimiento de las tintas plastisol

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Aditivos universales para modificar las tintas plastisol

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- ▶ Mezcle completamente las tintas cuando use aditivos
- ▶ EI 2924 TACK FREE ADDITIVE - Diseñado para reducir la pegajosidad de la tinta húmeda para facilitar la impresión y la pegajosidad después del flash (Hot Tack). Mezcle hasta un 5% por peso.
- ▶ 2926 FLASH ADDITIVE - Diseñado para reducir los tiempos de flash de la tinta plastisol. Mezcle hasta un 10% en peso
- ▶ 2930 DULLING ADDITIVE - Utilícelo para reducir el brillo. Agregue hasta un 5% en peso
- ▶ EI 2932 EMBOSS ADDITIVE - Utilícelo para lograr un ligero relieve. Mezcle hasta un 10% por peso

CONTENIDO QUÍMICO

- ▶ Libre de ftalatos
- ▶ Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

RECOMENDACIONES

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.00 (Modified: 25/08/2021)

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO




PARÁMETROS RECOMENDADOS



Tipos de Telas

Véase el PIB correspondiente



Mallas

Número: Véase el PIB correspondiente
Tensión: Véase el PIB correspondiente




Rasero

Dureza: Véase el PIB correspondiente
Perfil: Véase el PIB correspondiente
Pase: Véase el PIB correspondiente
Ángulo: Véase el PIB correspondiente



Matriz

Véase el PIB correspondiente
Fuera de contacto: Véase el PIB correspondiente
Emulsión sobre malla: Véase el PIB correspondiente



Presecado & Curado

Flash: Véase el PIB correspondiente
Curado: Véase el PIB correspondiente



Carga Máx. de Pigmento

N/A



Aditivos

N/A



Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa. Usar dentro de los 12 meses desde su recepción



Limpieza

Disponga la tinta no utilizada de manera responsable. Use limpiadores de plastisol convencionales.



Seguridad

Find SDS information here:
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
or contact your local CSR