



Aquarius™ Aditivos

PARÁMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas



100% Algodón, mezclas o tejidos sintéticos

Mallas



Número: N/A
Tensión: N/A

Rasero



Dureza: N/A
Perfil: N/A
Pase: N/A
Ángulo: N/A

Matriz



Emulsión resistente al agua
Fuera de contacto: N/A
Emulsión sobre malla: N/A

Presecado & Curado



Flash: N/A
Curado: N/A

Carga Máx. de Pigmento



N/A

Aquarius™ Aditivos



Almacenamiento



Almacenar en contenedores sellados 12 meses desde la fabricación >40°F (5°C) <77°F (25°C)

Limpieza



Agua y detergente suave

Seguridad



Visite: www.avient.com/resources/safety-data-sheets o contacte a su representante de ventas

Gama de aditivos desarrollados para ajustar las tintas a las necesidades del cliente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Utilice nuestros aditivos listados a continuación para ajustar las tintas Aquarius™ a sus necesidades

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Realice todas sus pruebas antes de iniciar una producción en serie
- Aquarius™ Retarder Gel - 1-5% para retardar el secado
- Aquarius™ Retarder - 1-3% para retardar el secado
- Aquarius™ Thickener - 0.1-1% para aumentar la viscosidad
- Aquarius™ Fixer - 1-10% para mejorar el anclaje o reducir la temperatura de curado
- Aquarius™ Softener - 1-5% para mejorar el tacto

CONTENIDO QUÍMICO

- Tinta base al agua, libre de PVC, libre de ftalatos.
- Visite <https://www.avient.com/products/screen-printing-inks/zodiac-aquarius> para mayor información

RECOMENDACIONES

- La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V4.03 (Modified: 18/05/2023)