

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		 RUTLAND™			
EH0540 VO BASE					
EH0540 VO BASE es una base plastisol libre de ftalatos formulada para mezclarse con colores C3 (Color Boosters) e imprimirse sobre 100% algodón o sobre una capa low-bleed al imprimir en mezclas de algodón-poliéster.					
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN			
 Tacking mínimo para una fácil impresión sin build-up  Un corte rápido ayuda a imprimir a altas velocidades  Fácil de usar, mantiene su viscosidad de impresión cuando se mezcla con C3 (Color Boosters)		 Mezcle H0540 VO BASE con los C3 (Color Boosters) e imprima directamente sobre los sustratos.  Usualmente, EH0540 se imprime en mallas 86-230 t/in. (34-90 t/cm). Se recomienda usar un rasero de dureza 70-80 con borde afilado para mayor definición.			
CONTENIDO QUÍMICO					
 Libre de ftalatos  Conformidad internacional  Visite https://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support					
RECOMENDACIONES					
 La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.					
PARÁMETROS RECOMENDADOS					
 Tipos de Telas Algodón		 Presecado & Curado Flash: 140-150°F (60-65°C) en pallets calientes Curado: 320°F (120°C)		 Limpieza La tinta no utilizada deberá eliminarse de forma responsable. Usar limpiadores de plastisol estándar, lavado a presión o degradantes de tinta.	
 Mallas Número: 86-230t/in (34-90t/cm) Tensión: 25n/cm3		 Carga Máx. de Pigmento C3 Color Boosters		 Seguridad Hoja de Seguridad: Diríjase a www.avient.com/resources/safety-data-sheets o contacte a Servicio al Cliente	
 Rasero Dureza: 70,80 Perfil: Rectangular Pase: 1+ Ángulo: 15-20%		 Aditivos N/A		Copyright© 2024, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.	
 Matriz Emulsión estándar Fuera de contacto: 1/16" (2mm) o mayor Emulsión sobre malla: 15-20%		 Almacenamiento 65 -95° F (18 -35° C) Evite la luz solar directa. Úselo en el plazo de un año a partir de su recepción. Mantenga el recipiente bien sellado.			
		AVIENT SPECIALTY INKS		V5.10 (Modified: 05/07/2025)	