AVIENT SPECIALTY INKS

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

ASI Dulling Additive

ASI Dulling Additive es un producto multiuso utilizado para matear las tintas plastisol brillantes. Este producto se considera ampliamente imprescindible en la "caja de herramientas" del impresor serigráfico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de usar.
- Efectiva para "aplanar" tintas demasiado brillantes.

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Este producto no cura por sí mismo y debe ser añadido en proporción correcta a una tinta plastisol o base.
- Añada ASI Dulling Additive hasta un 3% por peso para eliminar el brillo en productos de tinta plastisol.

CONTENIDO QUÍMICO

- Libre de ftalatos
- Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite: www.avient.com/wilflex-compliance

RECOMENDACIONES

Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite: www.avient.com/wilflex-compliance

PARÁMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas

Consulte el PIB de la tinta que se está modificando.

Mallas

Número: 86-230 t/in (34-90t/cm)
Tensión: 25n/cm3

Rasero

Dureza: 70, 70/90/70, 60/90/60
Perfil:
Pase: 1+
Ángulo: 10-20%

Matriz

2 over 2
Fuera de contacto: 1/16” (2mm) or greater
Emulsión sobre malla: 15-20%

Presecado & Curado

Flash: 140-150°F on pre-heated pallets
Curado: 320°F(160°C)

Carga Máx. de Pigmento

Aditivos

N/A

Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa. Usar dentro de los 12 meses desde su recepción

Limpieza

Use limpiadores de plastisol convencionales.

Seguridad

Find SDS information here: www.avient.com/resources/safety-data-sheets or contact your local CSR

Copyright© 2024, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.