

P11159 ZFT DILUYENTE

PRINTOP™

P11159 ZFT Diluyente es un aditivo textil al agua perteneciente a la serie HIDROZOFT de PRINTOP™. Ha sido formulado especialmente para evitar el secado en la impresión de detalles finos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lograr detalles finos en la impresión
- Acabado suave

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Formulaciones Recomendadas:
- 1 kg -> ZFT Natural (productos)
- 200 g (20%) -> ZFT Diluyente

CONTENIDO QUÍMICO

- <https://www.aventspecialtyinks.com/services/compliance-support>

RECOMENDACIONES

- El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos.

PARÁMETROS RECOMENDADOS

 Tipos de Telas	 Presecado & Curado Flash: Curado:	 Limpieza Agua
 Mallas Número: Tensión:	 Carga Máx. de Pigmento N/A	 Seguridad SDS: Contacte a su representante de ventas
 Rasero Dureza: Perfil: Pase: Ángulo:	 Printop™ Aditivos	<p>Copyright© 2025, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto.</p> <p>AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.</p>
 Matriz Fuera de contacto: Emulsión sobre malla:	 Almacenamiento Conservar en ambiente fresco y seco entre 18°C a 35 °C (65°F a 95°F). 9 meses. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.	
 AVIENT™	AVIENT SPECIALTY INKS	V1.23 (Modified: 21/01/2026)