

P10888 TXP SUPER COTTON WHITE
200



PRINTOP™ P10888 TXP SUPER COTTON WHITE 200 es una tinta blanca textil plastisol perteneciente a la Serie TEXIPLAST™. Ha sido formulada especialmente para obtener una película con superficie uniforme logrando una buena cobertura sobre telas oscuras, tacto suave y gran capacidad de imprimibilidad. Este producto es libre de ftalatos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- /// Buena opacidad sobre telas oscuras.
- /// Buena adherencia.
- /// Acabado suave.
- /// Película de tinta flexible.
- /// Recomendado para prensa manual y automática.

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- /// Aplicar una capa presecar, repetir y fijar.
- /// Es necesario homogenizar el producto antes de imprimir.
- /// En telas algodón+poliéster deberá aplicar previamente base antimigrante.
- /// No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco.
- /// Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie.
- /// El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga.

CONTENIDO QUÍMICO

- /// Libre de ftalatos
- /// Visite: <https://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support>

RECOMENDACIONES

- /// La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.

PARÁMETROS RECOMENDADOS

 Tipos de Telas 100% algodón, Mezcla algodón + Poliéster	 Presecado & Curado Flash: 3 segundos a 120°C Curado: 60 segundos a 320°F(160°C)	 Limpieza Limpiadores de plastisol convencionales
 Mallas Número: 43 a 90 (hilos/cm) Tensión: 18-25 N/cm2	 Carga Máx. de Pigmento N/A	 Seguridad SDS: Contacte a su representante de ventas
 Rasero Dureza: 70 Perfil: Rectangular Pase: x2 stroke, medium speed Ángulo: 15°	 Printop™ Aditivos TXP Thickener Power (máx 1%, para aumentar viscosidad) TXP Diluyente Transparente (máx 5%, para disminuir viscosidad)	Copyright© 2025, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.
 Matriz Directa Fuera de contacto: 1/16" (2mm) Emulsión sobre malla: 15-20%	 Almacenamiento Evite la exposición de sol directa. Conserve a 18-35 C . Usar dentro de los 12 meses después de recibido. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o contaminación.	



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.49 (Modified: 03/03/2026)