



EQUALIZER COLOR MATCHING

El sistema de mezcla de colores WILFLEX™ Epic Equalizer es un sistema de mezcla de colores fácil de usar y fácil de mezclar compuesto por 15 colorantes balanceados entremezclables y una base. Epic Equalizer permite a los impresores producir simulaciones de PANTONE®. Epic Equalizer son adecuados para impresión a alta velocidad, húmedo sobre húmedo, que ofrece un acabado mate y una excelente resistencia al desgaste.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Aprobado por PANTONE®
- ✓ Sistema de color versátil para intercambiar bases para aplicaciones específicas
- ✓ Pigmentos de calidad con espectro completo para igualar una amplia gama de colores
- ✓ Epic Equalizer están equilibrados en viscosidad haciéndolos más fáciles de mezclar
- ✓ Disponible en 15 colorantes entremezclables

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- ✓ Use una malla de pantalla bien tensionada y raseros con bordes afilados para obtener los mejores resultados de impresión
- ✓ Cuando se mezclan de acuerdo con las formulaciones, los colores serán semiopacos.
- ✓ Exhibe una buena reproducción del color en prendas blancas y sobreimpresión. Para algunos colores, la base de mezcla tienen una saturación de color limitada y pueden requerir un mayor depósito de tinta o un ajuste de fórmula para lograr un color preciso.
- ✓ Los colorantes Equalizer son pigmentos concentrados para usar con diferentes bases dando versatilidad para mezclar colores para aplicaciones específicas. Epic Equalizer deben mezclarse con una base para lograr durabilidad.
- ✓ Los colorantes Epic Equalizer tienen una viscosidad equilibrada para facilitar la dosificación y la mezcla del color.

CONTENIDO QUÍMICO

- ✓ Libre de ftalatos
- ✓ Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite: www.avient.com/wilflex-compliance

RECOMENDACIONES

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.




AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.21 (Modified: 02/24/2023)

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



PARÁMETROS RECOMENDADOS



Tipos de Telas

100% cotton, cotton blends, some synthetics



Mallas

Número: 110-305 t/in (43-120 t/cm)
Tensión: 25-35 n/cm2



Rasero

Dureza: 60/90/60, 70/90/70, 60-90
Perfil: Rectangular, Afilado
Pase: Flujo medio, pase medio-rápido
Ángulo: 10-15%



Matriz

2 sobre 2
Fuera de contacto: 1/16" (.2cm)
Emulsión sobre malla: 15-20%



Presecado & Curado

Flash: NA
Curado: NA



Carga Máx. de Pigmento



Wilflex™ Aditivos

ASI Viscosity Buster-1% max
ASI Finesse Base



Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa.
Usar dentro de los 12 meses desde su recepción



Limpieza

Use limpiadores de plastisol convencionales.



Seguridad

Find SDS information here:
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
or contact your local CSR