



MagnaPrint® Base FF

Tinta a base de agua con suavidad táctil

MagnaPrint® Base FF es una pasta de impresión, lista para usar y adecuada para imprimir sobre fondos blancos (claros). Cuenta con un tacto suave y una excelente durabilidad de lavado.

Puede ser coloreado mediante la adición de hasta un 6% de MagnaPrint® Eco pigmentos.

Uso

MagnaPrint® Base FF se puede usar como base de impresión sobre tonos blancos o claros. Se recomienda realizar la impresión con mallas 43 - 77 (110 - 200) con limpiadores de perfil rectangular. Hay que utilizar un número reducido de mallas en caso de imprimir sobre zonas grandes y abiertas, y un mayor número si se trata de líneas finas, detalles precisos y medios tonos.

En lo que se refiere a los diseños de varios colores, hay que empezar a imprimir sobre las zonas más pequeñas y luego las más grandes. Se debería evitar el uso de unidades de flash e imprimir mojado sobre mojado.

Hay que regular hasta 3 o 4 mm de 'fuera de contacto' e imprimir los colores de un solo golpe. La pastas de impresión debería empapar el tejido. Si es necesario, reduzca la velocidad del limpiador y ajuste la presión.

Después de realizar la impresión, hay que secar la prenda/el panel durante 2 - 2,5 minutos @ 165 C (330 F). El tiempo de secado se puede reducir con un aumento de la temperatura. Para obtener más información, consulte la hoja de información de 'Printing with Soft Base' (Impresiones sobre una base suave).

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

SPECIFICATION



TIPO DE TELA
Mezclas de algodón / poliéster de algodón



MALLA
43 - 77T (110 - 200)



LIMPIADOR
Shore rectangular medio de 65°



ESTÉNCIL
Emulsión resistente al agua



TEMPERATURA DE CURIE
2 - 2,5 minutos a 165°C (330°F)



CARGA DE PIGMENTOS
Hasta un 6% MagnaPrint® Eco Pigmentos



ADITIVOS
Retardent Gel, Crosslinker 100, Softner TS Conc



ALMACENAJE
Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5°C (40°F) < 25°C (77°F)



SEGURIDAD Y SALUD
Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud



LIMPIEZA
Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados