



MagnaPrint® Glitter Binder QPUK

Base transparente para efectos de glitter.

MagnaPrint Glitter Binder QPUK es una base, transparente y listo para usar, especialmente formulado para efectos de glitter. Los polvos de glitter se pueden agregar hasta en un 20%.

Si es necesario, se pueden agregar **MagnaPrint Eco-Pigments** para obtener el tono de fondo deseado.

Uso

La selección de la malla de la pantalla depende del tamaño de partícula de la purpurina.

Como guía, utilice malla de 12 - 24T (30 - 60) con racle de perfil rectangular.

Si imprime junto con un diseño multicolor, imprima **MagnaPrint Glitter Binder QPUK** como último color para evitar que se depósitos en la pantalla.

Después de imprimir, la prenda / tejido debe secarse y curarse idealmente durante 2 - 2½ min @ a 165°C (330°F).

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varien respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

SPECIFICATION



TIPO DE TELA
algodón / poliéster de



MESH
12 - 24T (30 - 60)



SQUEEGEE
Rectangular medio de 65°



ESTÉNCIL
Emulsión resistente al agua



TEMPERATURA DE CURIE
2 - 2½ minutos a 165°C (330°F)



CARGA DE PIGMENTOS
Hasta un 20% glitter o polvo metálico



ADITIVOS
Crosslinker 200, 500



ALMACENAJE
Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5°C (40°F) < 25°C (77°F)



SEGURIDAD Y SALUD
Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud



LIMPIEZA
Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados