



MagnaPrint® High Gloss

Pasta de impresión brillante, a base de agua, y lista para usar

MagnaPrint® High Gloss es una pasta de impresión a base de agua, lista para usar.

MagnaPrint® High Gloss se utiliza para obtener efectos brillantes sobre sustratos de color

MagnaPrint® High Gloss puede ser coloreado con MagnaPrint® Pigments, perlados o brillantes para lograr efectos visuales e interesantes.

Application

Se recomienda imprimir a través de una malla 32 - 43 (86 - 110) con limpiadores de perfil rectangular.

Al realizar una impresión como parte de un diseño multicolor, imprima el MagnaPrint® High Gloss como la última malla para evitar obstrucciones.

Después de realizar la impresión, se debe curar y elevar a una temperatura máxima de 150°C (305°F) durante 3 minutos.

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

ESPECIFICACIÓN



TIPO DE TELA
Mezclas de algodón / poliéster de algodón



MALLA
Malla 32-43T (86 - 110)



LIMPIADOR
Shore rectangular medio de 65°



ESTÉNCIL
Emulsión resistente al agua



TEMPERATURA DE CURIE
3 minutos a 150°C (305°F)



CARGA DE PIGMENTOS
Hasta un 6% MagnaPrint® EcoPigmentos



ADITIVOS
Retardant Gel, Crosslinker 100



ALMACENAJE
Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5°C (40°F) < 25°C (77°F)



SEGURIDAD Y SALUD
Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud



LIMPIEZA
Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados

