



MAGNAPRINT® MIGRATION ELIMINATOR V2

Anti-migration blocker

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Previene la migración del tinte y proporciona una opacidad fuerte
- Tinta a base de agua libre de PVC y ftalatos
- Preserva la vivacidad y el brillo de los blancos y colores en el diseño
- Secado lento en la pantalla

SOLICITUD

- Imprimir usando pantallas de malla 43T-54 (110 - 140)
- Destella completamente entre las capas
- Cure según las instrucciones de la capa superior o 1 - 1½ minutos a 165°C (330°F)

ADITIVOS MAGNAPRINT (OPCIONALES) Consulte el TDS correspondiente para obtener más información

- **RETARDENT GEL CONC** (2% max)
Aumenta el tiempo de apertura en la pantalla si es necesario
- **CROSSLINKER 200** (2% max)
Permite el curado a temperatura ambiente - 48 horas
- **CROSSLINKER 500** (3% max)
Reduce el tiempo y/o la temperatura de curado de la tinta a 120°C (248°F) - 2 minutos

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

M MagnaColours® Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK

T: 00 44 (0) 1226 731751
F: 00 44 (0) 1226 731752
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com


Company registered in
England No. 01378495,
VAT No. GB 997 3172 70

SPECIFICATIONS



TIPO DE TEJIDO

Poliéster, mezclas Poliéster-Algodón, Spandex, Lycra



MALLA

CONTEO: 43 - 54T (110 - 140)



RAQUETA

SHORE: 60/90/60
EDGE: Rectangle
ANGLE: 15°



PLANTILLA

TIPO: Emulsión Resistente al Agua
GROSOR EOM Standard
SEPARACION: 3-4mm off



TEMPERATURA

CURADO: 1-1.5 min - 165°C
(330°F)
FLASH: 2 sec - 230°C (445°F)



ADITIVOS MAGNAPRINT

2% Retardent Gel Conc
2-3% Crosslinker



COMPLIANCE

OEKO-TEX® Eco Passport Class I
ZDHC Confidence Level 3
GOTS Approved Input



ALMACENAMIENTO

Mantener bien cerrado
>5°C (40°F) <25°C (77°F)



SALUD Y SEGURIDAD

MSDS: Disponible bajo petición



LIMPIEZA

Agua y detergente suave