



## MagnaPrint® Pearl Flex Neutral

**Una pasta elástica y perlada, lista para usar.**

**MagnaPrint® Pearl Flex Neutral** es una base neutral elástica / flexible y lista para usar que contiene partículas especiales para lograr un efecto "metálico".

**MagnaPrint Pearl Flex Neutral** cuenta con excelentes propiedades de elasticidad y se puede imprimir directamente sobre la tela para lograr una extraordinaria elasticidad y durabilidad sin la necesidad de una base.

**MagnaPrint Pearl Flex Neutral** puede pigmentarse con la adición de hasta un 6% de Eco Pigments (pigmentos ecológicos) para dar el tono deseado.

### Uso

**MagnaPrint Pearl Flex Neutral** se debe imprimir a través de mallas 32-61 (86 -156) con limpiadores de perfil rectangular.

Dado que el tamaño de partícula es de 10 - 60 micras, esto debe tenerse en cuenta al seleccionar la malla.

Al imprimir como parte de un diseño multicolor, imprima el **MagnaPrint Pearl Flex Neutral** en último lugar para evitar una acumulación.

Después de imprimir, la prenda / el panel debe curarse, idealmente durante 2 - 2,5 minutos a 165°C (330°F).

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avala sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

### SPECIFICATION



**TIPO DE TELA**  
Mezclas de algodón / poliéster de algodón



**MALLA**  
32 - 61T (86 - 156)



**LIMPIADOR**  
Shore rectangular medio de 65°



**ESTÉNCIL**  
Emulsión resistente al agua



**TEMPERATURA DE CURIE**  
2 - 2,5 minutos a 165°C (330°F)



**CARGA DE PIGMENTOS**  
Hasta un 6% MagnaPrint® EcoPigmentos



**ADITIVOS**  
Retardant Gel, Crosslinker 500, Softener TS Conc



**ALMACENAJE**  
Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5°C (40°F) < 25°C (77°F)



**SEGURIDAD Y SALUD**  
Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud



**LIMPIEZA**  
Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados