



MAGNAPRINT® REFLECTIVE 3R

Encres prêtes à l'emploi, fortement réfléchissantes

KEY FEATURES

- Listo para usar
- Contient de microbilles de verre réfléchissantes
- Conçu pour offrir une sensation douce et une excellente réflectivité
- Se compose d'encres noire et argent

APLICACION

- Imprima utilizando pantallas de malla 24-43T (60-110)
- Peut être imprimé par rotative ou sérigraphie
- Imprimer à la dernière position pour éviter le ramassage
- Cuire pendant 2 - 2½ minutes à 165°C (330°F)

ADITIVOS MAGNAPRINT (OPCIONAL)

Consulte el TDS correspondiente para obtener más información

- **RETARDENT GEL CONC (2% max)**
Aumenta el tiempo de apertura en la pantalla si es necesario
- **SOFTENER TS CONC (2% max)**
Mejora el agarre y la resistencia al frote en seco de la tinta
- **CROSSLINKER 200 (2% max)**
Permite el curado a temperatura ambiente - 48 hours
- **CROSSLINKER 500 (3% max)**
Reduce el tiempo y/o la temperatura de curado de la tinta a 120° C (248°F) - 2 minutos

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.




SPECIFICATIONS



TIPO DE TELA

Algodón, Mezclas algodón/poliéster



MALLA

CUENTA 24-43T
(60-110)



RAQUETA

SHORE: 60/90/60
EDGE: Rectangle
ANGLE: 15°



PLANTILLA

TIPO: Emulsión resistente al agua
EPESOR EOM: Standard
CONTACTO: 3-4mm off



TEMPERATURAS

CURADO: 2-2.5 min - 165°C (330°F)



PIGMENT

Up to 2% MagnaPrint
Eco-Pigments



ADITIVOS MAGNAPRINT

2% Retardent Gel Conc
2% Softener TS Conc
2-3% Crosslinker



ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y bien cerrado
>5 °C (40 °F) <25 °C (77 °F)



SALUD Y SEGURIDAD

MSDS: Disponible bajo solicitud



LIMPIEZA

Agua y detergente suave