



MagnaPrint® Suede Foam NF

Pasta esponjosa sin formaldehído que está lista para usar y da una sensación de gamuza.

MagnaPrint® Suede Foam NF es una pasta de impresión a base de agua lista para usar que se utiliza para lograr efectos aterciopelados y de imitación gamuza.

MagnaPrint® Suede Foam NF es muy suave al tacto y cuenta con una solidez al lavado y a la solución de limpieza en seco. MagnaPrint® Suede Foam NF se puede colorear con hasta un 6% de MagnaPrint®Eco Pigments.

Uso

MagnaPrint® Suede Foam NF se puede imprimir directamente sobre la tela o, alternativamente, sobre una base curada con flash para lograr tonos brillantes en fondos de teñido profundo.

Se realiza la mejor impresión al usar mallas 32 - 43 (86 - 110) con limpiadores de perfil rectangular.

Al realizar un diseño multicolor, imprima MagnaPrint® Suede Foam NF como última malla para evitar que se levante la tinta de impresión.

After printing, curing and raising of the print should be carried out at a maximum temperature of 150°C (305°F) for 3 minutes.

Después de hacer la impresión, hay que curar y levantar la impresión a una temperatura máxima de 150°C (305°F) durante 3 minutos.

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

ESPECIFICACIÓN



TIPO DE TELA
Mezclas de poliéster y algodón



MALLA
32 - 43T (86 - 110)



SQUEEGEE
Rectangular medio de 65°



ESTÉNCIL
Emulsión resistente al agua



TEMPERATURA DE CURADO
3 minutos a 150°C (305°F)



CARGA DE PIGMENTOS
Hasta un 6% de MagnaPrint® Eco Pigments



ADITIVOS
2% Crosslinker
5% Retardant Gel Conc



ALMACENAJE
Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5 °C (40F) <25 °C (77F)



SEGURIDAD Y SALUD
Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud



LIMPIEZA
Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados

